



Bergbaudichtungen

Artikelnummer: Bergbaudichtungen












Kategorien: Dichtungstechnik, Wellendichtung

Beschreibung





Bergbaudichtungen

Profil	Typ	Standardwerkstoff	Druck [bar]	Temperatur [°C]	Gleitgeschwindigkeit [m/sec]
	KT50	PU/POM	400	-30 bis 100	0,1
	KT51	PU/NBR/POM	400	-25 bis 100	0,5
	KT52	PU/POM	700	-30 bis 100	0,5
	KT53	PU/NBR/POM	700	-25 bis 100	0,5
	KT54	PU/NBR/POM	400	-25 bis 100	0,5
	ST50	PU/NBR/POM	700	-25 bis 100	0,5
	ST51	PU/NBR	400	-25 bis 100	0,5
	ST52	PU/POM	700	-30 bis 100	0,5
	ST53	PU	400	-30 bis 100	0,5
	AT50	PU	-	-30 bis 105	2
	AT51	PU	-	-30 bis 100	2
	AT53	PU/POM	-	-30 bis 100	2
	AT54	PU	-	-30 bis 105	2
	FT01-P	POM	-	-60 bis 100	4
	FT01-R	PTFE	-	-200 bis 260	4
	KT58	PU	400	-30 bis 100	-

