CYAN-
ACRYLAT

Cyanacrylat-Kleber

Sekundenkleber für den Profi – einfach, sicher, schnell!

Artikelnummer: Cyanacrylat-Kleber
Kategorien: Chemische Wartungsprodukte, Cyanacrylat-Kleber

Beschreibung

Sekundenkleber für den Profi – einfach, sicher, schnell!

TECHNICAL Cyanacrylat-Kleber zeichnet sich aus durch:

- **Hohe mechanische Festigkeit**
- **Alterungs-, Temperatur- und chemische Beständigkeit**
- **Gutes Haftungsvermögen auf vielen Materialien**
- **Cyanacrylat-Kleber ist farblos**
- **Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +80 °C**
- **Endfestigkeit ist nach 12 Stunden erreicht**

Technical Cyanacrylat-Kleber ist ein lösungsmittelfreier, schnellabbindender Einkomponentenkleber, der durch Luftfeuchtigkeit (40-70 %) aushärtet.

Technical Cyanacrylat-Kleber ist sparsam im Verbrauch und daher äußerst wirtschaftlich. Ein Tropfen reicht für ca. 4-6 cm2 Klebefläche. Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere Oberflächen. Grundsätzlich sollten alle Oberflächen von Öl, Fett und Schmutz befreit werden.

Technical Cyanacrylat-Kleber wird aus der Flasche oder aus einem Dosiergerät tropfenweiseaufgetragen. Nach dem Auftragen ist die zu verklebende Oberfläche unter leichtem Kontaktdruck zusammenzufügen. Die Polymerisation des Klebstoffes beginnt nach wenigen Sekunden, die Werkstücke können gleich weiterverarbeitet werden.

Liefermenge:

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20

- **20 g** Flasche (25 Stk./VE)

Produkt-Nummer	Viskosität mPas	Chem. Basis	Spaltfüll-vermögen	Handfestigkeit in Sekunden			Anwendung
				Gummi/ Gummi	Stahl/ Stahl	Kunststoff/ Kunststoff	
TE 540	80-130	Ethyl	0,1	3-5	10-15	15-20	Für schwer verklebbare Kunststoffe und Gummi-Produkte. Auch für Metall geeignet. Extrem schnell.
TE 550	1400-1600	Ethyl	0,5	3-10	5-30	5-15	Für Gummi- und Kunststoff-Kombinationen. Hohes Spaltfüllvermögen.

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20