





## P 113

Meta-Aramidfaserpackung mit PTFE vorimprägniert und mit silikonfreiem Gleitmittelzusatz versiegelt.

**Artikelnummer:** P 113

Kategorien: Dichtungstechnik, Stoffbuchspackungen,

Verschleißfeste-Packung

## **Beschreibung**

## **Aufbau**

Meta-Aramidfaserpackung mit PTFE vorimprägniert und mit silikonfreiem Gleitmittelzusatz versiegelt.

Dichte: 1,40 g/cm<sup>3</sup> Farbe: weiß

## **Besondere Merkmale:**

- Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit, dabei elastisch und anschmiegsam
- Wellenschonend durch gute Gleiteigenschaften
- Auch in Armaturen verwendbar
- Einfache Handhabung: bei Montage und Anfahren der Pumpe
- Saubere Packung, wird dort eingesetzt, wo auf Medienverunreinigung geachtet werden muss
- Hohe Festigkeit bei abrasiven Medien





	<b>8</b>	F	<u> </u>
t (°C)	-100 +280 (+200*)		
Pü (bar)	25(20*)	100	100
VG (m/s)	20	2	-
ph		1-13	

<sup>\*</sup> empfohlene max. Praxiseinsatzdaten