P 121 K

Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

Artikelnummer: P 121 K
Kategorien: Dichtungstechnik, PTFE-Packung, Stoffbuchspackungen

Beschreibung

Aufbau

Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

Dichte: 1,50 g/cm^3
Farbe: gelb-weiß

Besondere Merkmale:

- Durch spezielle Einlaufschmiermittel-Kombination und Flechtung, auf dafür geeigneten Maschinen, bleibt die bauchige Form auch nach dem Verbrauch der Gleitmittel erhalten und wirkt verschleißmindernd
- Saubere Packung, die überall dort eingesetzt wird, wo abrasive Stoffe im Medium eine verstärkte Packung erfordern
- Formstabilität und Extrusionssicherheit durch Zugankertechnik

t (°C)	-100	+280 (+200*)	
Pü (bar)	25 (20*)	500	250
VG (m/s)	20 (15*)	2	-
ph		2-12	

* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20