# P 121 K

Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

**Artikelnummer:** P 121 K
**Kategorien:** Dichtungstechnik, PTFE-Packung, Stoffbuchspackungen

## Beschreibung

### Aufbau

Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

Dichte: 1,50 g/cm$^3$
Farbe: gelb-weiß

### Besondere Merkmale:

- Durch spezielle Einlaufschmiermittel-Kombination und Flechtung, auf dafür geeigneten Maschinen, bleibt die bauchige Form auch nach dem Verbrauch der Gleitmittel erhalten und wirkt verschleißmindernd
- Saubere Packung, die überall dort eingesetzt wird, wo abrasive Stoffe im Medium eine verstärkte Packung erfordern
- Formstabilität und Extrusionssicherheit durch Zugankertechnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| t (°C) | -100 | +280 (+200*) | |
| Pü (bar) | 25 (20*) | 500 | 250 |
| VG (m/s) | 20 (15*) | 2 | - |
| ph | | 2-12 | |

* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten

**TECHNICAL Industriebedarf GmbH**
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

**www.technical.de**

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20

**TECHNICAL Industriebedarf GmbH**
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

**www.technical.de**

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20