





P 155

Geflecht aus flexiblen, expandierten Graphitfolien mit Kohlegarn-Kantenverstärkung.

Artikelnummer: P 155

Kategorien: Dichtungstechnik, Hochtemperatur-Packung,

<u>Stoffbuchspackungen</u>

Beschreibung

Aufbau

Geflecht aus flexiblen, expandierten Graphitfolien mit Kohlegarn-Kantenverstärkung.

Dichte: 1,15 g/cm³ Farbe: grau

Besondere Merkmale:

- Universelle Standardpackung für Pumpen und Armaturen
- Verschleißfest und extrusionsgesichert durch Kohlefaser-Kantenverstärkung
- Äußerst elastisch, gute Rückstellfähigkeit, Wärmeausdehnungskoeffizient wie Stahl
- Hochtemperaturbeständig und thermisch, sowie elektrisch gut leitfähig
- Selbstschmierend dadurch auch in Pumpen gut einsetzbar, minimiert den Einsatz von Sperrwasser
- Kein Wellenverschleiß, gute Notlaufeigenschaften
- Wir empfehlen Ringe auf eine Dichte von 1,3-1,4 bei der Montage vorzuverdichten
- Vorgepresste Ringe sind empfehlenswert





	8	F	<u> </u>
t (°C)	-200 +400 (+550*)		
Pü (bar)	25	65	300
VG (m/s)	30	2	-
ph		0-14	

^{*} in Dampfatmosphäre