

P 619 | TP 619

Kombinationsgeflecht aus wärmeleitfähigem ePTFE, Garn mit Einlaufschmierung und formstabilen PTFE Garn.

Artikelnummer: P 619 | TP 619

Kategorien: [Dichtungstechnik](#), [Lebensmittelkonforme Packungen](#), [PTFE-Packung](#), [Stoffbuchspackungen](#)

Beschreibung

Aufbau

Kombinationsgeflecht aus wärmeleitfähigem ePTFE, Garn mit Einlaufschmierung und formstabilen PTFE Garn.




Dichte: 1,70 g/cm³

Farbe: weiß

Besondere Merkmale:

- Weiße Packung dadurch keine Medienverunreinigung
- Größere Einsatzbandbreite durch Kombinationsgeflecht
- Standzeitverlängerung durch mechanische
- Festigkeit bei guter Wärmeleitfähigkeit
- Sehr wellenschonend, Oberflächenhärte HRC 25 ist ausreichend
- Formstabile Universalpackung, Vakuum geeignet
- Zulassung FDA Konformität



			
t (°C)	-100	+280 (+200*)	
Pü (bar)	20	100	100
VG (m/s)	20 (16*)	2	-
ph		0-14	

* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten