P 63 | TP 63

Nicht kontaminierende Packung mit ultimativer Wärmeleitfähigkeit zur Abdichtung von abrasiven Produkten in Pumpen und anderen Anlagen mit drehenden Wellen.

Artikelnummer: P63 | TP 63
Kategorien: Dichtungstechnik, Lebensmittelkonforme Packungen, PTFE-Packung, Stoffbuchspackungen

Beschreibung

Aufbau

Weißes Hybridgeflecht aus wärmeleitenden ePTFE Garn, MetaAramidfaser-Verstärkung und silikonhaltigem Einlaufmittel.

Dichte: 1,55 g/cm^3
Farbe: weiß

Besondere Merkmale:

- Nicht kontaminierende Packung mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit zur Abdichtung von abrasiven Produkten in Pumpen sowie anderen Anlagen mit drehenden Wellen
- höhere Kompaktheit durch porenfüllende Beschichtung sichert die Packung gegen auskristallisierende Medien
- W-Profil Verstärkungsgeflecht reduziert den Wellenverschleiß
- Lebensmittelzulassung EG1935:2004 und FDA
- Empf. Wellenoberflächenhärte HRC 35

Geeignet für:

- Papierindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Kraftwerktechnik
- Abwassertechnik

Einsatzgebiete:

- Kreiselpumpen
- Rührwerke
- Mischer
- Kneter
- Filter

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20

Mögliche Abmessungen:

- 6-9 mm in quadratischen Querschnitt verfügbar
- 10mm-40mm in trapezförmigen Querschnitt verfügbar
- vorgepresste Ringzuschnitte auf Anfrage

(Zoll- Zwischen- und Sondergrößen möglich)

TECHNICAL Industriebedarf GmbH
Lübbecker Strasse 258
32257 Bünde
Deutschland

www.technical.de

Email: info@technical.de
Telefon: 05223 - 7637-0
Fax: 05223 - 7637-20